



蜂窝铝箔

厚度：0.016 - 0.055mm

应用领域：

3003铝箔、3004铝箔、5052铝箔等

有现货：有0-3吨现货

产品简介

可执行标准：国标、美标、欧标、俄标、日标等

厂家类型：

蜂窝芯用铝箔卷原材料生产厂家（不做后期的复合、印刷、胶粘等加工工艺，仅提供铝基材）

蜂窝铝箔结构：

铝蜂窝板上下底板、面板为铝合金板，中间夹着一层厚而轻的蜂窝芯构成，面板和夹芯之间通过粘接剂胶结成一个整体。

产品介绍：

铝蜂窝板上下底板、面板，主要选用优质的3003-H24或者5052-H14合金铝板，铝板厚度在0.4mm-3.0mm之间。

铝蜂窝芯材采用3003铝箔做成的六角形蜂窝芯，铝箔厚度0.02~0.06mm，铝蜂窝边长型号有5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm、85mm、90mm、95mm、100mm、105mm、110mm、115mm、120mm、125mm、130mm、135mm、140mm、145mm、150mm、155mm、160mm、165mm、170mm、175mm、180mm、185mm、190mm、195mm、200mm、205mm、210mm、215mm、220mm、225mm、230mm、235mm、240mm、245mm、250mm、255mm、260mm、265mm、270mm、275mm、280mm、285mm、290mm、295mm、300mm。

河南明泰是中国上市铝箔材生产厂家，可承接3-2000吨蜂窝铝箔用3003铝箔、5052铝箔原材料订单，产品质量稳定。

蜂窝铝箔产品特点：

1、蜂窝铝箔以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于高层建筑外墙装饰；

- 2、蜂窝铝箔密度小，重量轻，可大大降低建筑载荷和造价；
- 3、蜂窝铝箔中间夹层含大量空气，可隔音、隔热、防水、防潮、保温、无有害气体释放；
- 4、单位质量的比强度大、比刚度高，不易变形，表面具有极高的平整度，抗震性能好

[明泰铝业](#)

明泰铝业拥有专业研发和生产团队，产品质量有保障，规格齐全，可按需定制，售后服务体系较完善，管理严谨科学。0371-67898708，或拨打咨询电话：[在线咨询](#)专业销售人员为您在线详细解答疑惑！

技术参数

合金系列	典型合金	材料状态	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)
3系	3003、3004	H18、H19	0.018-0.055	100-1700	C
5系	5052				

蜂窝芯铝箔基材化学成分

5052铝箔化学成分 (质量分数) /%										
牌号	Si	Cr	Cu	Mn	Fe	Zn	Mg	其他		Al
									单个	
5052	≤0.25	0.15~0.35	≤0.10	≤0.10	≤0.40	≤0.10	2.2~2.8	0.05	0.15	余量

3003铝箔化学成分 (质量分数) /%										
牌号	Si	Fe	Cu	Mn	Zn	其他		Al		
							单个		合计	
3003	≤0.60	≤0.7	0.05~0.10	1.0~1.5	≤0.10	0.05	0.15	余量		

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱: vip@hngymt.com

地址: 中国·河南省巩义市产业聚集区



扫一扫，手机看

<https://www.hngymt.com/products/fwlb.html>